

Bande LED flexible 12 W/m 230 V CA 80 LED/m SMD3535 22 lm/LED 50 mètres RGB



RVB

SKY-SHVN-3535-80L-RGB

12.0



Caractéristiques

Puissance (w)	12.0	Code produit	SKY-SHVN-3535-80L-RGB	Construction	PCB/ABS
Ouverture ouverte (°)	120	Luminosité (LM)	1760	Température légère	RVB
Facilité	IP65	Souche	230VAC	La vie estimée (H)	100000
Mesures (mm)	50000x20x10	Certificats	CE/ROHS/ISO9001	Cri	90
Facteur de puissance (PF)	0.99	Fréquence de travail (Hz)	50/60	Heure de début (s)	0.1
Plage de températures (°C)	-20+40	Efficacité lumineuse (LM / W)	146	Cycles d'éclairage	100000
Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	12.0	Poids (g)	15000	Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	91.32
Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	54.79	Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	34.24	Gamme de CRI minimale	80
Gamme CRI maximale	90	Classe d'isolement	II	Haut	20.0
Long	50000.0	Large	10.0		