

Spot encastrable LED 15 W, 90 lm/W, IRC > 95, 4 000 K, driver Lifud, durée de vie 50 000 heures, blanc naturel



Blanc Neutre
Blanc chaud

JW-DL15W-W
JW-DL15W-WW

15.0
15.0



Caractéristiques

Puissance (w)	15.0	Code produit	JW-DL15W-W	Construction	Alu/PC
Ouverture ouverte (°)	36	Luminosité (LM)	900	Température légère	NW
Facilité	IP20	Souche	220-240VAC	La vie estimée (H)	50000
Mesures (mm)	106x124	Certificats	CE/ROHS/ISO9001	Cri	95
Facteur de puissance (PF)	0.99	Fréquence de travail (Hz)	50/60	Heure de début (s)	0.1
Plage de températures (°C)	-40+50	Efficacité lumineuse (LM / W)	60	Cycles d'éclairage	100000
Coupe de toit (mm)	95	Kelvin (K)	4000	Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	15.0
Poids (g)	1200	Ugr	<15	Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	45.66
Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	27.39	Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	17.12	CCT unique	4000
Gamme de CRI minimale	90	Gamme CRI maximale	95	Classe d'isolement	II
Diamètre	106	Long	124.0		