

## Spot LED encastré 10 W 90 lm/W IRC > 95 4 000 K, driver Lifud, durée de vie 50 000 heures, blanc naturel



Blanc Neutre  
Blanc chaud

JW-DL10W-W  
JW-DL10W-WW

10.0  
10.0



### Caractéristiques

|                                                 |        |                                                 |                 |                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------|
| Puissance (w)                                   | 10.0   | Code produit                                    | JW-DL10W-W      | Construction                                    | Alu/PC |
| Ouverture ouverte (°)                           | 36     | Luminosité (LM)                                 | 900             | Température légère                              | NW     |
| Facilité                                        | IP20   | Souche                                          | 220-240VAC      | La vie estimée (H)                              | 50000  |
| Mesures (mm)                                    | 84x97  | Certificats                                     | CE/ROHS/ISO9001 | Cri                                             | 95     |
| Facteur de puissance (PF)                       | 0.99   | Fréquence de travail (Hz)                       | 50/60           | Heure de début (s)                              | 0.1    |
| Plage de températures (°C)                      | -40+50 | Efficacité lumineuse (LM / W)                   | 90              | Cycles d&#39;éclairage                          | 100000 |
| Coupe de toit (mm)                              | 75     | Kelvin (K)                                      | 4000            | Consommation d&#39;énergie (kWh / 1000h)        | 10.0   |
| Poids (g)                                       | 700    | Ugr                                             | <15             | Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour) | 45.66  |
| Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour) | 27.39  | Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour) | 17.12           | CCT unique                                      | 4000   |
| Gamme de CRI minimale                           | 90     | Gamme CRI maximale                              | 95              | Classe d&#39;isolement                          | II     |
| Diamètre                                        | 84     | Long                                            | 97.0            |                                                 |        |