

Downlight LED orientable 10 W IRC > 90 lm/W 4000 K, driver Lifud 50 000 h blanc naturel



Blanc Neutre
Blanc chaud

JW-DL-OR-10W-W
JW-DL-OR-10W-WW

10.0
10.0



Caractéristiques

Puissance (w)	10.0	Code produit	JW-DL-OR-10W-W	Construction	Alu/PC
Ouverture ouverte (°)	36	Luminosité (LM)	900	Température légère	NW
Facilité	IP20	Souche	220-240VAC	La vie estimée (H)	50000
Mesures (mm)	190x92	Certificats	CE/ROHS/ISO9001	Cri	90
Facteur de puissance (PF)	0.99	Fréquence de travail (Hz)	50/60	Heure de début (s)	0.1
Plage de températures (°C)	-40+50	Efficacité lumineuse (LM / W)	90	Cycles d'éclairage	100000
Coupe de toit (mm)	75	Kelvin (K)	4000	Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	10.0
Poids (g)	800	Ugr	<15	Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	45.66
Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	27.39	Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	17.12	CCT unique	4000
Gamme de CRI minimale	89	Gamme CRI maximale	95	Classe d'isolement	II
Diamètre	92	Long	190.0		