



Spot encastrable LED 20W 2000Lm 4200°K PRO SMD303050.000H [JW-20W-MW]

A+

Blanc Neutre

Blanc chaud

JW-20W-M-W

JW-20W-M-WW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO
	BRANCHEMENT -		INDICE R9 7		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 38
	RENDU DES COULEURS (CRI) 90		PLAGE IRC MINIMUM 98		PLAGE D'IRC MAXIMALE 14
	CLASSE D'ISOLATION II		GRADUABLE Non		EQUIVALENCE (W) 135
	MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 100		POIDS (GR) 300
	UGR ≤17		PUISSANCE (W) 20.0		LUMENS (LM) 2000
	INDICE IP IP20		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.99		KELVIN ° 4200
	CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 20.0		FLICKER 0.47		HAUT 90.0
	DIAMÈTRE Ø165		DURÉE DE VIE (H) 50000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 17.12
	CHROMATICITÉ X 0.386		CHROMATICITÉ Y 0.383		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
	CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		DIMENSIONS (MM) 90xØ165		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40
	BASE Terminal		TENSION 85-265VAC		CCT UNIQUE/GAMME Seulement



CODE PRODUIT
JW-20W-M-W



MATÉRIAUX
Aluminium/PC



NOMBRE ET TYPE DE LEDS
Bridgelux Led



COULEUR
Blanc naturel



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIFFUSEUR
Microprismatique



DIRECTIONNEL
Non directionnel



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (3 H / JOUR
D'UTILISATION)**
45.660000000000004



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (5 H / JOUR
D'UTILISATION)**
27.400000000000002



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
60598-2-2:2012;EN 60598-
1:2009;EN 1122B:2001



**Spot encastrable LED 20W
2000Lm 4200°K PRO
SMD303050.000H [JW-20W-
MW]**

A⁺

electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/downlights-a-leds-encastables-circulaires/2067-2067-spot-encastable-led-20w-2000lm-4200ok-pro-smd303050000h-jw-20w-mw-8445152081972.html#/9235-ean_13-8445152081972

