

# Module 18W 1.800Lm 6000°K LED

## Epistar 600Ma 40.000H [CH-COB-18W-EP-CW]



Blanc froid  
Blanc chaud

CH-COB-18W-EP-CW  
CH-COB-18W-EP-WW

18.0  
18.0



### Caractéristiques

Puissance (w)	18.0	Code produit	CH-COB-18W-EP-CW	Construction	Aluminium
Nombre et type de LED	Epistar Led	Ouverture ouverte (°)	120	Luminosité (LM)	1800
Température légère	Froid	Facilité	IP20	Souche	32-36V 600Ma
La vie estimée (H)	40000	Mesures (mm)	19x19	Dimable	Ouais
Certificats	CE/ROHS/ISO9001	Cri	80	Fréquence de travail (Hz)	50/ 60
Classe d'énergie	F	Plage de températures (°C)	-20 +40	Buisson	Borna
Efficacité lumineuse (LM / W)	100	Kelvin (K)	6000	Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	18.0
Poids (g)	10	Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	36.52	Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	21.91
Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	13.69	Vaciller	0.85	Directionnel	Non directionnel
CCT unique (plage)	Seulement	CCT unique	6000	Yndice r9	15
Gamme de CRI minimale	83	Gamme CRI maximale	4	Chromaticité (y)	0.312
Chromaticité (x)	0.304	Normes applicables	EN55015:2006;EN6147:2009; EN61000-3-2:2006;EN6100-3-3:2008	Long	19.0
Large	19.0				

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire