

Pack de 4 LED haute puissance 50W 5000Lm 6000°K COB30 50 000H [CH-LED-50W-30MIL-CW-PK4- AP]



Blanc froid

CH-LED-50W-30MIL-CW-PK4-AP

50.0



Caractéristiques

Puissance (w)	50.0	Code produit	CH-LED-50W-30MIL-CW-PK4-AP	Construction	Aluminium/PC
Nombre et type de LED	Epistar Led	Ouverture ouverte (°)	120	Luminosité (LM)	5000
Température légère	Blanc froid	Facilité	IP20	Souche	30-34V 1500A
La vie estimée (H)	50000	Mesures (mm)	40, 2x46, 1	Dimable	Non
Certificats	CE/ROHS/ISO9001	Équivalence (w)	250	Cri	80
Facteur de puissance (PF)	0.98	Fréquence de travail (Hz)	50/ 60	Heure de début (s)	0.2
Classe d'énergie	F	Plage de températures (°C)	-20 +40	Buisson	Borna
Efficacité lumineuse (LM / W)	100	Cycles d'éclairage	100000	Diffuseur	Transparent
Kelvin (K)	6000	Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	50.0	Poids (g)	10
Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	45.66	Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	27.39	Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	17.12
Vaciller	0.79	Directionnel	Non directionnel	CCT unique (plage)	Seulement
CCT unique	6000	Índice r9	17	Gamme de CRI minimale	95
Gamme CRI maximale	22	Chromaticité (y)	0.337	Chromaticité (x)	0.313
Normes applicables	EN55015:2006;EN6147:2009; EN61000-3-2:2006;EN6100-3-3:2008	Long	40.0	Large	46.1

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire

