



Spot LED Downlight 32W 2 880Lm 6000°K Circulaire UGR19 50 000H [JW-32W-Y-CW]

A⁺ ★★★★★

- Blanc Neutre
- Blanc chaud
- Blanc froid

JW-32W-Y-W
 JW-32W-Y-WW
 JW-32W-Y-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -		BRANCHEMENT -
	PLAGE D'IRC MAXIMALE 7		RENDU DES COULEURS (CRI) 90		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 90
	INDICE R9 22		PLAGE IRC MINIMUM 95		CLASSE D'ISOLATION II
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		GRADUABLE Non		EQUIVALENCE (W) 170
	MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		POIDS (GR) 400		UGR ≤17
	PUISSANCE (W) 32.0		LUMENS (LM) 2880		INDICE IP IP20
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.98		DIMENSION DE COUPE (MM) Ø205		KELVIN ° 6000
	CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 32.0		FLICKER 0.49		CCT UNIQUE 6000
	HAUT 30.0		DIAMÈTRE Ø225		DURÉE DE VIE (H) 50000
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 17.12		CHROMATICITÉ X 0.321		CHROMATICITÉ Y 0.339
			FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000
	DIMENSIONS (MM) 30xØ225		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		BASE Terminal
	CCT UNIQUE/GAMME Seulement		CODE PRODUIT JW-32W-Y-CW		NOMBRE ET TYPE DE LEDS Epistar Led



COULEUR
Blanc Froid



MATÉRIAUX
Aluminium/PC



TENSION
AC 100-240 V



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIFFUSEUR
Microprismatique



DIRECTIONNEL
Non directionnel



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (3 H / JOUR
D'UTILISATION)**
45.660000000000004



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (5 H / JOUR
D'UTILISATION)**
27.400000000000002



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
60598-2-2:2012;EN 60598-
1:2009;EN 1122B:2001



**Spot LED Downlight 32W 2
880Lm 6000°K Circulaire
UGR19 50 000H [JW-32W-Y-
CW]**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://www.reverso.net/orthographe/correcteur-francais/#text=Choisissez%2520le%2520luminaire%2520>

