

Spot LED Downlight 24W 3600Lm 4000°K Circulaire Orientable 40 000H [HO-COB-C-OR-24W-W]



Blanc Neutre
Blanc chaud

HO-COB-C-OR-24W-W
HO-COB-C-OR-24W-WW

24.0
24.0



Caractéristiques

Puissance (w)	24.0	Code produit	HO-COB-C-OR-24W-W	Construction	Aluminium
Nombre et type de LED	Bridgelux Led	Ouverture ouverte (°)	60	Luminosité (LM)	3600
Température légère	Blanc naturel	Facilité	IP20	Souche	85-265VAC
La vie estimée (H)	40000	Mesures (mm)	Ø130x110	Certificats	CE/ROHS/ISO9001
Équivalence (w)	130	Cri	80	Facteur de puissance (PF)	0.9
Fréquence de travail (Hz)	50/ 60	Heure de début (s)	0.1	Classe d'énergie	F
Plage de températures (°C)	-20 +40	Buisson	Borna	Efficacité lumineuse (LM / W)	150
Cycles d'éclairage	100000	Coupe de toit (mm)	Ø115	Diffuseur	Transparent
Kelvin (K)	4000	Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	24.0	Poids (g)	500
Ugr	%Å17	Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	36.52	Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	21.91
Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	13.69	Vaciller	0.78	Directionnel	Non directionnel
CCT unique (plage)	Seulement	CCT unique	4000	Índice r9	18
Gamme de CRI minimale	95	Gamme CRI maximale	12	Chromaticité (y)	0.381
Chromaticité (x)	0.375	Normes applicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001	Classe d'isolement	II

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire

Haut

110.0

Diamètre

130