

## Spot Downlight LED 40W 6600Lm 4000°K Rectangulaire Orientable 40 000H [HO-COB-R-OR-40W-W]



Blanc Neutre  
Blanc chaud

HO-COB-R-OR-40W-W  
HO-COB-R-OR-40W-WW

40.0  
40.0



### Caractéristiques

Puissance (w)	40.0	Code produit	HO-COB-R-OR-40W-W	Construction	Aluminium
Nombre et type de LED	Bridgelux Led	Ouverture ouverte (°)	60	Luminosité (LM)	6600
Température légère	Blanc naturel	Facilité	IP20	Souche	85-265VAC
La vie estimée (H)	40000	Mesures (mm)	243x150	Certificats	CE/ROHS/ISO9001
Équivalence (w)	214	Cri	90	Facteur de puissance (PF)	0.99
Fréquence de travail (Hz)	50/ 60	Heure de début (s)	0.1	Classe d'énergie	E
Plage de températures (°C)	-20 +40	Buisson	Borna	Efficacité lumineuse (LM / W)	165
Cycles d'éclairage	100000	Coupe de toit (mm)	220x125	Diffuseur	Transparent
Kelvin (K)	4000	Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	40.0	Poids (g)	1600
Ugr	%Å17	Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	36.52	Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	21.91
Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	13.69	Vaciller	0.78	Directionnel	Non directionnel
CCT unique (plage)	Seulement	CCT unique	4000	Índice r9	18
Gamme de CRI minimale	95	Gamme CRI maximale	12	Chromaticité (y)	0.394
Chromaticité (x)	0.381	Normes applicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001	Classe d'isolement	II

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire

Haut

150.0

Long

243.0

---