

## Bande de 60 LED/m, 1500 lm/m, 6000 K, SMD2835, auto-redressable, 220 V CA, , longueur 20 m, durée de vie 40 000 Hz



Blanc froid	HO-220-60-2835-20M-CW	15.0
Blanc Neutre	HO-220-60-2835-20M-W	15.0
Blanc chaud	HO-220-60-2835-20M-VVW	15.0



### Caractéristiques

<b>Puissance (w)</b>	15.0	<b>Code produit</b>	HO-220-60-2835-20M-CW	<b>Construction</b>	Epoxi/3M
<b>Ouverture ouverte (°)</b>	120	<b>Luminosité (LM)</b>	1500	<b>Température légère</b>	Blanc froid
<b>Facilité</b>	IP65	<b>Souche</b>	220VAC	<b>La vie estimée (H)</b>	50000
<b>Mesures (mm)</b>	20000x5x10	<b>Certificats</b>	CE/ROHS/ISO9001	<b>Cri</b>	90
<b>Fréquence de travail (Hz)</b>	50/60	<b>Heure de début (s)</b>	0.1	<b>Classe d'énergie</b>	AA
<b>Plage de températures (°C)</b>	-20+40	<b>Efficacité lumineuse (LM / W)</b>	100	<b>Cycles d'éclairage</b>	100000
<b>Kelvin (K)</b>	6000	<b>Consommation d'énergie (kWh / 1000h)</b>	15.0	<b>Poids (g)</b>	3000
<b>Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)</b>	45.66	<b>Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)</b>	27.39	<b>Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)</b>	17.12
<b>CCT unique</b>	6000	<b>Gamme de CRI minimale</b>	90	<b>Gamme CRI maximale</b>	95
<b>Classe d'isolement</b>	II	<b>Haut</b>	10.0	<b>Long</b>	20000.0
<b>Large</b>	5.0				