

## LED Haute Puissance 9W 900Lm 6000°K COB 12X15Mm Epistar 50.000H [CH-LEDCOB-9W-EPI-CW]



Blanc froid  
Blanc Neutre  
Blanc chaud

CH-LEDCOB-9W-EPI-CW	9.0
CH-LEDCOB-9W-EPI-W	9.0
CH-LEDCOB-9W-EPI-WW	9.0



### Caractéristiques

<b>Puissance (w)</b>	9.0	<b>Code produit</b>	CH-LEDCOB-9W-EPI-CW	<b>Construction</b>	Aluminium
<b>Nombre et type de LED</b>	Epistar Led	<b>Ouverture ouverte (°)</b>	120	<b>Luminosité (LM)</b>	900
<b>Température légère</b>	Froid	<b>Facilité</b>	IP20	<b>Souche</b>	32-36V 600Ma
<b>La vie estimée (H)</b>	50000	<b>Mesures (mm)</b>	12x15	<b>Dimable</b>	Ouais
<b>Certificats</b>	CE/ROHS/ISO9001	<b>Cri</b>	80	<b>Fréquence de travail (Hz)</b>	50/ 60
<b>Classe d'énergie</b>	F	<b>Plage de températures (°C)</b>	-20 +40	<b>Buisson</b>	Borna
<b>Efficacité lumineuse (LM / W)</b>	100	<b>Kelvin (K)</b>	6000	<b>Consommation d'énergie (kWh / 1000h)</b>	9.0
<b>Poids (g)</b>	20	<b>Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)</b>	45.66	<b>Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)</b>	27.39
<b>Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)</b>	17.12	<b>Vaciller</b>	0.85	<b>Directionnel</b>	Non directionnel
<b>CCT unique (plage)</b>	Seulement	<b>CCT unique</b>	6000	<b>Yndice r9</b>	15
<b>Gamme de CRI minimale</b>	83	<b>Gamme CRI maximale</b>	4	<b>Chromaticité (y)</b>	0.312
<b>Chromaticité (x)</b>	0.304	<b>Normes applicables</b>	EN55015:2006;EN6147:2009; EN61000-3-2:2006;EN6100-3-3:2008	<b>Long</b>	12.0
<b>Large</b>	15.0				

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire