

Applique murale LED 14W 1377Lm 4200°K Aubrey 40 000H [HO-AC- WL-01-2X7-W]



Blanc Neutre
Blanc chaud

HO-AC-WL-01-2X7-W
HO-AC-WL-01-2X7-WW

14.0
14.0



Caractéristiques

Puissance (w)	14.0	Code produit	HO-AC-WL-01-2X7-WW	Construction	Aluminium/Verre
Nombre et type de LED	High Power	Ouverture ouverte (°)	120	Luminosité (LM)	1300
Température légère	Blanc chaud	Facilité	IP65	Souche	85-265VAC
La vie estimée (H)	40000	Mesures (mm)	Ø64x158	Dimable	Non
Certificats	CE/ROHS/ISO9001	Équivalence (w)	90	Cri	80
Facteur de puissance (PF)	0.98	Fréquence de travail (Hz)	50/ 60	Heure de début (s)	0.1
Classe d'énergie	G	Plage de températures (°C)	-20 +65	Buisson	Borna
Efficacité lumineuse (LM / W)	92	Cycles d'éclairage	100000	Diffuseur	Opale
Kelvin (K)	2700	Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	14.0	Poids (g)	1170
Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	36.52	Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	21.91	Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	13.69
Vaciller	0.88	Directionnel	Non directionnel	CCT unique (plage)	Seulement
CCT unique	2700	Índice r9	4	Gamme de CRI minimale	97
Gamme CRI maximale	10	Chromaticité (y)	0.403	Chromaticité (x)	0.432
Normes applicables	EN 60598-1:2008; EN 60598-2-2:2012; EN 62493:2010	Sortie du conducteur	DC18-35V	Classe d'isolement	I

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire

Protection (IK)	IK07	Haut	158.0	Diamètre	64
------------------------	------	-------------	-------	-----------------	----
