

## Applique murale LED extérieure 2x7W 4000K



Blanc Neutre  
Blanc chaud

HO-WALL-12-2X7W-W  
HO-WALL-12-2X7W-WW

14.0  
14.0



### Caractéristiques

|   |               |   |                   |   |                 |
|---|---------------|---|-------------------|---|-----------------|
| Puissance (w)                                   | 14.0          | Code produit                                    | HO-WALL-12-2X7W-W | Construction                                    | Alu.            |
| Nombre et type de LED                           | Philips Led   | Ouverture ouverte (°)                           | 60                | Luminosité (LM)                                 | 1400            |
| Température légère                              | Blanc naturel | Facilité  | IP65              | Souche  | 220-240VAC      |
| La vie estimée (H)                              | 40000         | Mesures (mm)                                    | 65x160            | Certificats                                     | CE/ROHS/ISO9001 |
| Équivalence (w)                                 | 77            | Cri   | 80                | Facteur de puissance (PF)                       | 0.9             |
| Fréquence de travail (Hz)                       | 50/ 60        | Heure de début (s)                              | 0.1               | Classe d'énergie                                | E               |
| Buisson   | Borna         | Efficacité lumineuse (LM / W)                   | 100               | Cycles d'éclairage                              | 100000          |
| Kelvin (K)                                      | 4000          | Consommation d'énergie (kWh / 1000h)            | 14.0              | Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour) | 36.52           |
| Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour) | 21.91         | Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour) | 13.69             | Vaciller  | 0.09            |
| CCT unique                                      | 4000          | Índice r9                                       | 80                | Gamme de CRI minimale                           | 80              |
| Gamme CRI maximale                              | 80            | Chromaticité (y)                                | 0.383             | Chromaticité (x)                                | 0.38            |
| Long  | 160.0         | Large   | 65.0              |   |                 |

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire