

# Plafonnier LED 36W 4320Lm 6000°K Circulaire 40 000H [BX3-8207-CW]



Blanc froid	BX3-8207-CW	36.0
Blanc Neutre	BX3-8207-W	36.0
Blanc chaud	BX3-8207-WW	36.0



## Caractéristiques

<b>Puissance (w)</b>	36.0	<b>Code produit</b>	BX3-8207-CW	<b>Construction</b>	Aluminium/PC
<b>Ouverture ouverte (°)</b>	120	<b>Luminosité (LM)</b>	4320	<b>Température légère</b>	Blanc froid
<b>Facilité</b>	IP20	<b>Souche</b>	170-265VAC	<b>La vie estimée (H)</b>	40000
<b>Mesures (mm)</b>	390x65	<b>Dimable</b>	Non	<b>Certificats</b>	CE/ROHS/ISO9001
<b>Cri</b>	80	<b>Facteur de puissance (PF)</b>	0.98	<b>Fréquence de travail (Hz)</b>	50/ 60
<b>Heure de début (s)</b>	0.1	<b>Classe d'énergie</b>	E	<b>Plage de températures (°C)</b>	-20 +40
<b>Buisson</b>	Borna	<b>Efficacité lumineuse (LM / W)</b>	120	<b>Cycles d'éclairage</b>	100000
<b>Diffuseur</b>	Opale	<b>Kelvin (K)</b>	6000	<b>Consommation d'énergie (kWh / 1000h)</b>	36.0
<b>Poids (g)</b>	300	<b>Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)</b>	36.52	<b>Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)</b>	21.91
<b>Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)</b>	13.69	<b>Vaciller</b>	0.89	<b>Directionnel</b>	Non directionnel
<b>CCT unique (plage)</b>	Seulement	<b>CCT unique</b>	6000	<b>Yndice r9</b>	22
<b>Gamme de CRI minimale</b>	91	<b>Gamme CRI maximale</b>	20	<b>Chromaticité (y)</b>	0.338
<b>Chromaticité (x)</b>	0.317	<b>Normes applicables</b>	IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008	<b>Classe d'isolement</b>	II
<b>Haut</b>	65.0	<b>Diamètre</b>	390		

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire