

Ampoule LED GU10 9W 750Lm 6000°K 40 000H [JY-GU10-G9W-CW]



Blanc froid
Blanc chaud

JY-GU10-G9W-CW
JY-GU10-G9W-WW

9.0
9.0



Caractéristiques

Puissance (w)	9.0	Code produit	JY-GU10-G9W-CW	Construction	Aluminium/Verre
Nombre et type de LED	COB	Ouverture ouverte (°)	90	Luminosité (LM)	750
Température légère	Blanc froid	Facilité	IP20	Souche	220-240VAC
La vie estimée (H)	40000	Mesures (mm)	52xØ50	Dimable	Non
Certificats	CE/ROHS/ISO9001	Équivalence (w)	41	Cri	80
Facteur de puissance (PF)	0.9	Fréquence de travail (Hz)	50/ 60	Heure de début (s)	0.2
Classe d'énergie	G	Plage de températures (°C)	-20 +40	Buisson	Borna
Efficacité lumineuse (LM / W)	83	Cycles d'éclairage	80000	Diffuseur	Opale
Kelvin (K)	6000	Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	9.0	Poids (g)	600
Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	36.52	Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	21.91	Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	13.69
Vaciller	0.1	Directionnel	Non directionnel	CCT unique (plage)	Seulement
CCT unique	6000	Índice r9	80	Gamme de CRI minimale	80
Gamme CRI maximale	80	Chromaticité (y)	0.329	Chromaticité (x)	0.32
Normes applicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999	Haut	52.0	Diamètre	Ø50

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire

