

# Réglette pour armoire 1,15W 71Lm USB-C 2,6–5V capteur intelligent CCT



CCT

PHL-WP1005-30-CCT

1.15



## Caractéristiques

<b>Puissance (w)</b>	1.15	<b>Code produit</b>	PHL-WP1005-30-CW	<b>Construction</b>	Alu/PC
<b>Ouverture ouverte (°)</b>	120	<b>Luminosité (LM)</b>	71	<b>Température légère</b>	CCT
<b>Facilité</b>	IP20	<b>Souche</b>	2.6V-5V	<b>La vie estimée (H)</b>	50000
<b>Mesures (mm)</b>	40x10x300	<b>Certificats</b>	CE/ROHS/ISO9001	<b>Cri</b>	80
<b>Facteur de puissance (PF)</b>	0.9	<b>Fréquence de travail (Hz)</b>	50/60	<b>Heure de début (s)</b>	0.1
<b>Classe d'énergie</b>	G	<b>Plage de températures (°C)</b>	-20+40	<b>Efficacité lumineuse (LM / W)</b>	71
<b>Cycles d'éclairage</b>	100000	<b>Consommation d'énergie (kWh / 1000h)</b>	1.15	<b>Poids (g)</b>	134
<b>Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)</b>	45.66	<b>Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)</b>	27.39	<b>Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)</b>	17.12
<b>Plage de CCT minimale</b>	3000	<b>Plage de CCT maximale</b>	6500	<b>Gamme de CRI minimale</b>	80
<b>Chromaticité (x)</b>	80.0	<b>Haut</b>	10.0	<b>Long</b>	300.0
<b>Large</b>	40.0				

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire