

Luminaire linéaire de surface à LED
50 W 120 lm/W 6 000 lm CCT
(Tonalité lumineuse variable) 150
cm 40 000 h



CCT

HO-LLS-506000150-CCT

50.0



Caractéristiques

Puissance (w)	50.0	Code produit	HO-LLS-506000150-CCT	Construction	Alu/PC
Ouverture ouverte (°)	120	Facilité	IP20	La vie estimée (H)	40000
Certificats	CE/ROHS/ISO9001	Cri	80	Facteur de puissance (PF)	0.98
Heure de début (s)	0.1	Classe d'énergie	E	Cycles d'éclairage	100000
Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	50.0	Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	36.52	Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	21.91
Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	13.69	Vaciller	0.78	Plage de CCT minimale	3000
Plage de CCT maximale	6000	Índice r9	14	Gamme de CRI minimale	5
Gamme CRI maximale	93	Chromaticité (y)	0.329	Chromaticité (x)	0.387
Normes applicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001	Classe d'isolement	II	Protection (IK)	IK07