

Luminaire linéaire de surface à LED
18 W 120 lm/W 2 160 lm CCT
(Tonalité lumineuse variable) 60 cm
40 000 h



CCT HO-LLS-18216060-CCT 18.0



Caractéristiques

Puissance (w)	18.0	Code produit	HO-LLS-18216060-CCT	Construction	Alu/PC
Ouverture ouverte (°)	120	Luminosité (LM)	2160	Température légère	CCT
Facilité	IP20	Souche	160-265VAC	La vie estimée (H)	40000
Mesures (mm)	600	Certificats	CE/ROHS/ISO9001	Cri	80
Facteur de puissance (PF)	0.98	Fréquence de travail (Hz)	50/60	Heure de début (s)	0.1
Classe d'énergie	E	Plage de températures (°C)	-20+40	Efficacité lumineuse (LM / W)	120
Cycles d'éclairage	100000	Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	18.0	Poids (g)	600
Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	36.52	Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	21.91	Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	13.69
Vaciller	0.78	Plage de CCT minimale	3000	Plage de CCT maximale	6000
Índice r9	14	Gamme de CRI minimale	6	Gamme CRI maximale	93
Chromaticité (y)	0.329	Chromaticité (x)	0.307	Normes applicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Classe d'isolement	II	Protection (IK)	IK07	Long	600.0

