

# Projecteur LED encastrable de jardin 5 W, , température de couleur réglable, télécommande



CCT

SL-UL-5W-CCT-01

5.0



## Caractéristiques

<b>Puissance (w)</b>	5.0	<b>Code produit</b>	SL-UL-5W-CCT-01	<b>Construction</b>	PVC/Cri.
<b>Ouverture ouverte (°)</b>	60	<b>Luminosité (LM)</b>	500	<b>Température légère</b>	CCT
<b>Facilité</b>	IP65	<b>Souche</b>	85-265VAC	<b>La vie estimée (H)</b>	50000
<b>Certificats</b>	CE/ROHS/ISO9001	<b>Cri</b>	80	<b>Facteur de puissance (PF)</b>	0.95
<b>Fréquence de travail (Hz)</b>	50/60	<b>Heure de début (s)</b>	0.1	<b>Classe d'énergie</b>	F
<b>Plage de températures (°C)</b>	-40+60	<b>Efficacité lumineuse (LM / W)</b>	100	<b>Cycles d'éclairage</b>	100000
<b>Coupe de toit (mm)</b>	70	<b>Consommation d'énergie (kWh / 1000h)</b>	5.0	<b>Poids (g)</b>	800
<b>Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)</b>	45.66	<b>Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)</b>	27.39	<b>Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)</b>	17.12
<b>Plage de CCT minimale</b>	2700	<b>Plage de CCT maximale</b>	6000	<b>Gamme de CRI minimale</b>	80
<b>Classe d'isolement</b>	II	<b>Protection (IK)</b>	IK08	<b>Diamètre</b>	75