

Luminaire LED 14W 1 190Lm 6000°K T5 90Cm 40 000H [GR-T5DG14W- CW]



Blanc froid
Blanc Neutre

GR-T5DG14W-CW
GR-T5DG14W-W

14.0
14.0



Caractéristiques

Puissance (w)	14.0	Code produit	GR-T5DG14W-CW	Construction	Aluminium/PC
Nombre et type de LED	SMD2835	Ouverture ouverte (°)	120	Luminosité (LM)	1190
Température légère	Blanc froid	Facilité	IP20	Souche	85-265VAC
La vie estimée (H)	40000	Mesures (mm)	22x900	Dimable	Non
Certificats	CE/ROHS/ISO9001	Équivalence (w)	90	Cri	80
Facteur de puissance (PF)	0.9	Fréquence de travail (Hz)	50/ 60	Heure de début (s)	0.1
Classe d'énergie	G	Plage de températures (°C)	-20 +40	Buisson	T5
Efficacité lumineuse (LM / W)	85	Cycles d'éclairage	100000	Diffuseur	Opale
Kelvin (K)	6000	Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	14.0	Poids (g)	100
Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	36.52	Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	21.91	Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	13.69
Vaciller	0.77	Directionnel	Non directionnel	CCT unique (plage)	Seulement
CCT unique	6000	Índice r9	24	Gamme de CRI minimale	98
Gamme CRI maximale	1	Chromaticité (y)	0.405	Chromaticité (x)	0.445
Normes applicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001	Sortie du conducteur	DC36-80V	Classe d'isolement	II

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire

Diamètre	22	Long	900.0
----------	----	------	-------