



Plaque LED 12W 860Lm 6000°K Circulaire 40 000H [JL-GP-LZ-2]



Blanc Neutre

Blanc chaud

Blanc froid

GR-RDP09-12W-W

HO-PLCIR12W-WW

JL-GP-LZ-2



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO		BRANCHEMENT -
	EQUIVALENCE (W) 80		RENDU DES COULEURS (CRI) 80		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 71
	INDICE R9 28		PLAGE IRC MINIMUM 88		PLAGE D'IRC MAXIMALE 28
	CLASSE D'ISOLATION II		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		LUMENS (LM) 860
	GRADUABLE Non		MOMENT DE DÉPART (S) 0.2		POIDS (GR) 200
	PUISSANCE (W) 12.0		INDICE IP IP20		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.98
	DIMENSION DE COUPE (MM) Ø150		KELVIN ° 6000		CONSUMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 12.0
	FLICKER 0.82		CCT UNIQUE 6000		HAUT 17.0
	DIAMÈTRE Ø170		DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.319		CHROMATICITÉ Y 0.338
	DIMENSIONS (MM) 17xØ170		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000
	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		DIFFUSEUR Laiteux		



BASE
Terminal



SORTIE DU DRIVER
DC24-48V



NOMBRE ET TYPE DE LEDS
Osram Led



TENSION
85-265VAC



CCT UNIQUE/GAMME
Seulement



CODE PRODUIT
JL-GP-LZ-2



COULEUR
Blanc Froid



MATÉRIAUX
Aluminium/PC



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



AUTRES INFORMATIONS
Possibilité de gradation en
achetant un contrôleur
dimmable dans l'onglet
Accessoires



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
60598-2-2:2012;EN 60598-
1:2009;EN 1122B:2001



Plaque LED 12W 860Lm 6000°K Circulaire 40 000H [JL- GP-LZ-2]



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/plaques-a-led-ultrafines-circulaires/31-31-plaque-led-12w-860lm-6000ok-circulaire-40-000h-jl-gp-lz-2-8435402505617.html#/7199-ean_13-8435402505617



