

Ventilateur CC « Martina », fonction été/hiver, 48 W, blanc, 3 pales, 5 040 lm, 3 500-4 000-6 500 K, télécommande et minuterie



CCT

GI-MARTINA-48W-CCT

48.0



Caractéristiques

| | | | | | |
|--|------------|--|--------------------|--|---------------------------|
| Puissance (w) | 48.0 | Code produit | GI-MARTINA-45W-CCT | Construction | PMMA.Acero |
| Ouverture ouverte (°) | 120 | Luminosité (LM) | 5040 | Température légère | TDC |
| Facilité | IP20 | Souche | 220-240V | La vie estimée (H) | 50000 |
| Mesures (mm) | 420 - 1060 | Dimable | Ouais | Certificats | CE/ROHS/ENEC/UKCA/ISO9001 |
| Cri | 85 | Facteur de puissance (PF) | 0.98 | Fréquence de travail (Hz) | 50/60 |
| Heure de début (s) | 0.1 | Classe d'énergie | F | Plage de températures (°C) | -20+40 |
| Efficacité lumineuse (LM / W) | 105 | Cycles d'éclairage | 100000 | Consommation d'énergie (kWh / 1000h) | 48.0 |
| Poids (g) | 5500 | Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour) | 45.66 | Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour) | 27.39 |
| Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour) | 17.12 | Plage de CCT minimale | 3500 | Plage de CCT maximale | 6500 |
| Gamme de CRI minimale | 89 | Gamme CRI maximale | 90 | Classe d'isolement | I |
| Protection (IK) | IK08 | Haut | 420.0 | Diamètre | 1060 |

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire