

# Ventilateur CC « Marele », fonction été/hiver, 48 W, blanc, 3 pales, 5 040 lm, 3 500-4 000-6 500 K, télécommande et minuterie



CCT

GI-MARELE-48W-CCT

48.0



## Caractéristiques

<b>Puissance (w)</b>	48.0	<b>Code produit</b>	GI-MARELE-48W-CCT	<b>Construction</b>	PMMA.Acero
<b>Ouverture ouverte (°)</b>	120	<b>Luminosité (LM)</b>	5040	<b>Température légère</b>	TDC
<b>Facilité</b>	IP20	<b>Souche</b>	220-240	<b>La vie estimée (H)</b>	50000
<b>Mesures (mm)</b>	420 - 1060	<b>Dimable</b>	Ouais	<b>Certificats</b>	CE/ROHS/ENEC/UKCA/ISO9001
<b>Cri</b>	85	<b>Facteur de puissance (PF)</b>	0.98	<b>Fréquence de travail (Hz)</b>	50/60
<b>Heure de début (s)</b>	0.1	<b>Classe d'énergie</b>	F	<b>Plage de températures (°C)</b>	-20+40
<b>Efficacité lumineuse (LM / W)</b>	105	<b>Cycles d'éclairage</b>	100000	<b>Consommation d'énergie (kWh / 1000h)</b>	48.0
<b>Poids (g)</b>	2350	<b>Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)</b>	45.66	<b>Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)</b>	27.39
<b>Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)</b>	17.12	<b>Plage de CCT minimale</b>	3500	<b>Plage de CCT maximale</b>	6500
<b>Gamme de CRI minimale</b>	90	<b>Gamme CRI maximale</b>	80	<b>Classe d'isolement</b>	I
<b>Protection (IK)</b>	IK08	<b>Haut</b>	420.0	<b>Diamètre</b>	1060

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire