



Spot LED Circulaire Downlight 12W 1 100Lm 6000°K PRO UGR19 50 000H [HO-DL-SAM1-12W-CW]

A+

- Blanc Neutre
- Blanc chaud
- Blanc froid

HO-DL-SAM1-12W-W

HO-DL-SAM1-12W-WW

HO-DL-SAM1-12W-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO		BRANCHEMENT -
	EQUIVALENCE (W) 80		RENDU DES COULEURS (CRI) 80		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 91
	INDICE R9 28		PLAGE IRC MINIMUM 94		PLAGE D'IRC MAXIMALE 17
	CLASSE D'ISOLATION II		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		GRADUABLE Non
	MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		DIMENSION DE COUPE (MM) Ø90		POIDS (GR) 240
	UGR 19		FLICKER 0.4		PUISSANCE (W) 12.0
	LUMENS (LM) 1100		INDICE IP IP20		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.99
	KELVIN ° 6000		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 12.0		CCT UNIQUE 6000
	CHROMATICITÉ Y 0.35		HAUT 55.0		DIAMÈTRE Ø100
	DURÉE DE VIE (H) 50000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 17.12		CHROMATICITÉ X 0.322
	CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		DIMENSIONS (MM) 55xØ100		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
					GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40

	BASE Terminal		SORTIE DU DRIVER DC24-48V		TENSION 85-265VAC
	CCT UNIQUE/GAMME Seulement		COULEUR Blanc Froid		MATÉRIAUX Aluminium/PC
	NOMBRE ET TYPE DE LEDS Bridgelux Led		CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001		DIFFUSEUR Microprismatique
	DIRECTIONNEL Non directionnel		CODE PRODUIT HO-DL-SAM1-12W-CW		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 45.660000000000004
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 27.400000000000002		NORMES APPLICABLES EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001		



Spot LED Circulaire Downlight 12W 1 100Lm 6000°K PRO UGR19 50 000H [HO-DL-SAM1- 12W-CW]

A⁺

electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/downlights-a-leds-encastables-circulaires/3052-3052-spot-led-circulaire-downlight-12w-1-100lm-6000ok-pro-ugr19-50-000h-ho-dl-sam1-12w-cw-8445152149245.html#/10221-ean_13-8445152149245

