

Balise LED extérieure « Jamalpur » 90 cm, 10 W, 220 V CA, 3 000 K, brun rouille



Blanc chaud

SL-MB21-BL01C-BO

10.0



Caractéristiques

Puissance (w)	10.0	Code produit	SL-MB21-BL01C-BO	Construction	Alu/PC
Ouverture ouverte (°)	160	Luminosité (LM)	1000	Température légère	WW
Facilité	IP54	Souche	110-265VAC	La vie estimée (H)	50000
Mesures (mm)	:c S f s f"	Certificats	CE/ROHS/ISO9001	Cri	80
Facteur de puissance (PF)	0.99	Fréquence de travail (Hz)	50/60	Heure de début (s)	0.1
Classe d'énergie	F	Plage de températures (°C)	-40+50	Efficacité lumineuse (LM / W)	100
Cycles d'éclairage	100000	Kelvin (K)	3000	Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	10.0
Poids (g)	5500	Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	45.66	Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	27.39
Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	17.12	CCT unique	3000	Classe d'isolement	I
Protection (IK)	IK08	Long	900.0		

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire