

# Éclairage de miroir LED 5 W CCT blanc



CCT SKD-ML001-CCT 5.0



## Caractéristiques

<b>Puissance (w)</b>	5.0	<b>Code produit</b>	SKD-ML001-CCT	<b>Construction</b>	Alu / PC
<b>Ouverture ouverte (°)</b>	120	<b>Luminosité (LM)</b>	500	<b>Température légère</b>	TDC
<b>Facilité</b>	IP44	<b>Souche</b>	220-240VAC	<b>La vie estimée (H)</b>	50000
<b>Mesures (mm)</b>	300x46x43	<b>Certificats</b>	CE/ROHS/ISO9001	<b>Cri</b>	90
<b>Fréquence de travail (Hz)</b>	50/60	<b>Heure de début (s)</b>	0.1	<b>Classe d'énergie</b>	F
<b>Plage de températures (°C)</b>	-20+40	<b>Efficacité lumineuse (LM / W)</b>	100	<b>Cycles d'éclairage</b>	100000
<b>Kelvin (K)</b>	4000	<b>Consommation d'énergie (kWh / 1000h)</b>	5.0	<b>Poids (g)</b>	600
<b>Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)</b>	45.66	<b>Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)</b>	27.39	<b>Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)</b>	17.12
<b>CCT unique</b>	4000	<b>Plage de CCT minimale</b>	3000	<b>Plage de CCT maximale</b>	6000
<b>Gamme de CRI minimale</b>	80	<b>Chromaticité (x)</b>	90.0	<b>Classe d'isolement</b>	II
<b>Haut</b>	46.0	<b>Long</b>	300.0	<b>Large</b>	43.0

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire