

Éclairage de miroir LED 7 W CCT chromé



CCT SKD-ML002-CCT 7.0



Caractéristiques

Puissance (w)	7.0	Code produit	SKD-ML002-CCT	Construction	Alu /PC
Ouverture ouverte (°)	120	Luminosité (LM)	700	Température légère	TDC
Facilité	IP44	Souche	220-240VAC	La vie estimée (H)	50000
Mesures (mm)	300x41x97	Certificats	CE/ROHS/ISO9001	Cri	90
Fréquence de travail (Hz)	50/60	Heure de début (s)	0.1	Classe d'énergie	F
Plage de températures (°C)	-20+40	Efficacité lumineuse (LM / W)	100	Cycles d'éclairage	100000
Kelvin (K)	4000	Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	7.0	Poids (g)	800
Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	45.66	Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	27.39	Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	17.12
CCT unique	4000	Plage de CCT minimale	3000	Plage de CCT maximale	6000
Gamme de CRI minimale	80	Gamme CRI maximale	90	Classe d'isolement	II
Haut	41.0	Long	300.0	Large	97.0

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire