



Spot LED Circulaire Downlight 18W 1 620Lm 6000°K PRO UGR19 50 000H [HO-DL-SAM2-18W-CW]

A+

Blanc Neutre

Blanc chaud

Blanc froid

HO-DL-SAM2-18W-W

HO-DL-SAM2-18W-WW

HO-DL-SAM2-18W-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO		BRANCHEMENT -
	RENDU DES COULEURS (CRI) 80		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 90		INDICE R9 26
	PLAGE IRC MINIMUM 92		PLAGE D'IRC MAXIMALE 19		CLASSE D'ISOLATION II
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		GRADUABLE Non		EQUIVALENCE (W) 120
	MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		POIDS (GR) 390		UGR ≤19
	PUISSANCE (W) 18.0		LUMENS (LM) 1620		INDICE IP IP20
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.99		DIMENSION DE COUPE (MM) Ø160		KELVIN ° 6000
	CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 18.0		FLICKER 0.43		CCT UNIQUE 6000
	HAUT 27.0		DIAMÈTRE Ø180		DURÉE DE VIE (H) 50000
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 17.12		CHROMATICITÉ X 0.323		CHROMATICITÉ Y 0.353
			FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000
	DIMENSIONS (MM) 27xØ180		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		SORTIE DU DRIVER 30-42 V

	BASE Terminal		CCT UNIQUE/GAMME Seulement		COULEUR Blanc Froid
	MATÉRIAUX Aluminium/PC		NOMBRE ET TYPE DE LEDS Bridgelux Led		CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001
	DIFFUSEUR Microprismatique		DIRECTIONNEL Non directionnel		CODE PRODUIT HO-DL-SAM2-18W-CW
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 45.660000000000004		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 27.400000000000002		NORMES APPLICABLES EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001



Spot LED Circulaire Downlight 18W 1 620Lm 6000°K PRO UGR19 50 000H [HO-DL-SAM2-18W-CW]

A+

electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/downlights-a-leds-encastables-circulaires/3079-3079-spot-led-circulaire-downlight-18w-1-620lm-6000ok-pro-ugr19-50-000h-ho-dl-sam2-18w-cw-8445152149511.html#/10248-ean_13-8445152149511

