

Projector LED Exterior 200W 100Lm/W 120° SMD5050 RGBW DMX512



RGB-Natural

1916-SLP-FG-TG-BD-200W-
RGBW

200.0



Caractéristiques

Puissance (w)	200.0	Code produit	1916-SLP-FG-TG-BD-200W- RGBW	Construction	Alu/Cri
Ouverture ouverte (°)	120	Luminosité (LM)	20000	Température légère	RVBB
Facilité	IP65	Souche	100-240V AC	La vie estimée (H)	100000
Mesures (mm)	344x301x43	Certificats	CE/ROHS/ISO9001	Cri	90
Facteur de puissance (PF)	0.99	Fréquence de travail (Hz)	50/60	Heure de début (s)	0.1
Classe d'énergie	F	Plage de températures (°C)	-20+50	Efficacité lumineuse (LM / W)	100
Cycles d'éclairage	100000	Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	200.0	Ugr	<23
Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	91.32	Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	54.79	Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	34.24
Gamme de CRI minimale	80	Gamme CRI maximale	90	Classe d'isolement	I
Protection (IK)	IK10	Haut	344.0	Long	301.0
Large	43.0				

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire