



Spot LED Circulaire Downlight 7W 600Lm 6000°K 38° 40 000H [HO-IN-DL7W-CW]

A+ ★★★★★

■ Blanc Neutre

■ Blanc chaud

■ Blanc froid

HO-IN-DL7W-W

HO-IN-DL7W-WW

HO-IN-DL7W-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -		BRANCHEMENT -
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 38		EQUIVALENCE (W) 60		RENDU DES COULEURS (CRI) 80
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 85		INDICE R9 29		PLAGE IRC MINIMUM 92
	PLAGE D'IRC MAXIMALE 11		CLASSE D'ISOLATION II		PUISSANCE (W) 7.0
	LUMENS (LM) 600		GRADUABLE Non		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.9
	MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		DIMENSION DE COUPE (MM) Ø75		CONSUMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 7.0
	POIDS (GR) 190		DIAMÈTRE Ø90		INDICE IP IP20
	KELVIN ° 6000		FLICKER 0.88		CCT UNIQUE 6000
	CHROMATICITÉ X 0.31		HAUT 35.0		DURÉE DE VIE (H) 40000
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ Y 0.336
	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		DIMENSIONS (MM) 35xØ90
					GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40

	DIFFUSEUR Laiteux		BASE Terminal		CCT UNIQUE/GAMME Seulement
	TENSION 170-250VAC		NOMBRE ET TYPE DE LEDS Epistar Led		COULEUR Blanc Froid
	MATÉRIAUX Aluminium/PC		DIRECTIONNEL Directionnel		CODE PRODUIT HO-IN-DL7W-CW
	CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.700000000000001		NORMES APPLICABLES EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001



Spot LED Circulaire Downlight 7W 600Lm 6000°K 38° 40 000H [HO-IN-DL7W-CW]



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/downlights-a-leds-encastables-circulaires/3274-3274-spot-led-circulaire-downlight-7w-600lm-6000ok-38o-40-000h-ho-in-dl7w-cw-8445152155468.html#/10443-ean_13-8445152155468



