

Projecteur Solaire LED Extérieur Pro+ FLOWLITE 10W - 3 CCT avec Télécommande

Référence Silumen : SOL-223936-CCT SL



10W

SOLAIRE 3CCT

3000/4000/6500 K
1 100 lm
+ Télécommande

1 100 lm
FLUX TOTAL

110 lm/W
EFFICACITÉ

3 CCT
AU CHOIX

120°
FAISCEAU LARGE

IP65
ÉTANCHE PLUIE

Caractéristiques principales

- Projecteur LED solaire extérieur autonome avec télécommande RF
- 3 températures de couleur sélectionnables : 3000 K · 4000 K · 6500 K
- Capteur de mouvement PIR — détection automatique nuit / présence
- Batterie Lithium-ion 3,7 V / 2 600 mAh interchangeable (Right to Repair)
- Boîtier aluminium robuste — meilleure dissipation thermique
- Panneau photovoltaïque intégré — installation sans câblage électrique
- Indice de protection IP65 — résistant pluie et poussières
- 1 100 lumens — efficacité 110 lm/W, large faisceau 120°
- Pilotage à distance via télécommande : marche, durée, intensité, CCT
- Garantie 3 ans, 0 € de coût d'exploitation

TEMPÉRATURES DE COULEUR SÉLECTIONNABLES (VIA TÉLÉCOMMANDE)

3000 K
BLANC CHAUD

4000 K
BLANC NEUTRE

6500 K
BLANC FROID



RIGHT TO REPAIR

Batterie Lithium-ion 2 600 mAh

interchangeable. Capacité doublée (vs version 3W) pour une autonomie prolongée. Remplacement simple, zéro obsolescence.

Domaines d'application



JARDIN



FAÇADE



GARAGE



ALLÉE / COUR

Composition du produit



PROJECTEUR LED



PANNEAU
INTÉGRÉ



TÉLÉCOMMANDE



BATT. AMOVIBLE

Visserie de fixation murale incluse

Certifications & garantie

CE

RoHS

IP
65

IK
06

Cl.
III

3 ANNÉES
DE GARANTIE

Fiche technique du produit

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type de luminaire	Projecteur solaire LED
Gamme	Silumen Pro+ — FLOWLITE
Mode d'alimentation	100% Solaire — autonome
Détection de mouvement	Capteur PIR intégré
Pilotage	Télécommande RF incluse
Certifications	CE · RoHS

MATÉRIAUX ET DESIGN

Boîtier	Aluminium
Finition	Noir mat
Indice de protection (IP)	IP65
Résistance aux chocs (IK)	IK06
Classe électrique	Classe III

ENVIRONNEMENT

Utilisation	Extérieur — résiste aux intempéries
Température de fonctionnement	-10°C à +45°C
Installation	Mural — visserie incluse
Garantie	3 ans

PERFORMANCES ÉCLAIRAGE

Puissance LED	10 W
Flux lumineux	1 100 lm
Efficacité lumineuse	110 lm/W
Source lumineuse	LED SMD
Températures de couleur	3000 / 4000 / 6500 K
Indice de rendu (IRC)	Ra ≥ 80
Angle du faisceau	120°

BATTERIE & AUTONOMIE

Type de batterie	Lithium-ion
Tension batterie	3,7 V DC
Capacité batterie	2 600 mAh
Batterie interchangeable	Oui — Right to Repair
Charge solaire	Automatique en journée

MODES DE FONCTIONNEMENT

Mode automatique	Allumage à la tombée de la nuit
Détection	PIR — déclenchement par mouvement
Pilotage à distance	Télécommande RF incluse
Réglages télécommande	Marche · durée · intensité · CCT
Coût d'exploitation	0 € — 100% énergie solaire

DURÉE DE VIE LED

L70 B50	15 000 heures
Type de LED	SMD

DIMENSIONS ET SCHÉMA

Hauteur totale	193 mm
Largeur	141 mm
Profondeur	42 mm
Hauteur LED (face)	41 mm
Poids unitaire	≈ 0,45 kg

