



Plaque LED 6W 400Lm 6000°K Circulaire 40 000H [JL-GP-LZ-1]

A+ ★★★★★

■ Blanc Neutre

■ Blanc chaud

■ Blanc froid

JL-GP-LZ-1-W

HO-GP-LZ-1WW

JL-GP-LZ-1



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -		BRANCHEMENT -
	EQUIVALENCE (W) 50		RENDU DES COULEURS (CRI) 80		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 66
	INDICE R9 28		PLAGE IRC MINIMUM 88		PLAGE D'IRC MAXIMALE 28
	CLASSE D'ISOLATION II		PUISSANCE (W) 6.0		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120
	LUMENS (LM) 400		GRADUABLE Non		MOMENT DE DÉPART (S) 0.2
	CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 6.0		POIDS (GR) 112		INDICE IP IP20
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.98		DIMENSION DE COUPE (MM) Ø103		KELVIN ° 6000
	FLICKER 0.88		CCT UNIQUE 6000		HAUT 17.0
	DIAMÈTRE Ø120		DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.317		CHROMATICITÉ Y 0.336
	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		DIFFUSEUR Laiteux

	BASE Terminal		SORTIE DU DRIVER DC12-21V		NOMBRE ET TYPE DE LEDS Osram Led
	TENSION 85-265VAC		CCT UNIQUE/GAMME Seulement		CODE PRODUIT JL-GP-LZ-1
	COULEUR Blanc Froid		MATÉRIAUX Aluminium/PC		CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001
	DIRECTIONNEL Non directionnel		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.700000000000001		AUTRES INFORMATIONS Possibilité de gradation en achetant un contrôleur dimmable dans l'onglet Accessoires

NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001



Plaque LED 6W 400Lm 6000°K Circulaire 40 000H [JL-GP-LZ-1]



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/plaques-a-led-ultrafines-circulaires/29-29-plaque-led-6w-400lm-6000ok-circulaire-40-000h-jl-gp-lz-1-8435402505600.html#/7197-ean_13-8435402505600



