



## Plaque LED 15W 1 170Lm 6000°K Circulaire 40 000H [GR-RDP11-15W-CW]

**A<sup>+</sup>** ★★★★★

- Blanc Neutre
- Blanc chaud
- Blanc froid

GR-RDP11-15W-W  
 GR-RDP11-15W-WW  
 GR-RDP11-15W-CW



|  |                                                                        |  |                                              |  |                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CLASSE ÉNERGÉTIQUE</b><br>G                                         |  | <b>CODE POUR TÉLÉCOMMANDE</b><br>RM PRO      |  | <b>BRANCHEMENT</b><br>-                                                |
|  | <b>PLAGE D'IRC MAXIMALE</b><br>2                                       |  | <b>RENDU DES COULEURS (CRI)</b><br>80        |  | <b>EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)</b><br>78                               |
|  | <b>INDICE R9</b><br>24                                                 |  | <b>PLAGE IRC MINIMUM</b><br>95               |  | <b>CLASSE D'ISOLATION</b><br>II                                        |
|  | <b>ANGLE DE RAYONNEMENT (°)</b><br>120                                 |  | <b>GRADUABLE</b><br>Non                      |  | <b>EQUIVALENCE (W)</b><br>100                                          |
|  | <b>MOMENT DE DÉPART (S)</b><br>0.2                                     |  | <b>POIDS (GR)</b><br>231                     |  | <b>PUISSANCE (W)</b><br>15.0                                           |
|  | <b>LUMENS (LM)</b><br>1170                                             |  | <b>INDICE IP</b><br>IP20                     |  | <b>FACTEUR DE PUISSANCE (PF)</b><br>0.98                               |
|  | <b>DIMENSION DE COUPE (MM)</b><br>Ø174                                 |  | <b>KELVIN °</b><br>6000                      |  | <b>CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H)</b><br>15.0                    |
|  | <b>FLICKER</b><br>0.75                                                 |  | <b>CCT UNIQUE</b><br>6000                    |  | <b>HAUT</b><br>17.0                                                    |
|  | <b>DIAMÈTRE</b><br>Ø192                                                |  | <b>DURÉE DE VIE (H)</b><br>40000             |  | <b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION)</b><br>36.53 |
|  | <b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION)</b><br>21.92 |  | <b>CHROMATICITÉ X</b><br>0.378               |  | <b>CHROMATICITÉ Y</b><br>0.378                                         |
|  |                                                                        |  | <b>FRÉQUENCE (HZ)</b><br>50/ 60              |  | <b>CYCLES MARCHE/ARRÊT</b><br>100000                                   |
|  | <b>DIMENSIONS (MM)</b><br>17xØ192                                      |  | <b>GAMME DE TEMPÉRATURES (°C)</b><br>-20 +40 |  | <b>DIFFUSEUR</b><br>Laiteux                                            |



**SORTIE DU DRIVER**  
30-42 V



**BASE**  
Terminal



**NOMBRE ET TYPE DE LEDS**  
Osram Led



**CCT UNIQUE/GAMME**  
Seulement



**COULEUR**  
Blanc Froid



**MATÉRIAUX**  
Aluminium/PC



**CODE PRODUIT**  
GR-RDP11-15W-CW



**CERTIFICATS**  
CE/ROHS/ISO9001



**DIRECTIONNEL**  
Non directionnel



**DURÉE DE VIE MOYENNE  
PRÉVUE (8 H / JOUR  
D'UTILISATION)**  
13.700000000000001



**AUTRES INFORMATIONS**  
Possibilité de gradation en  
achetant un contrôleur  
dimmable dans l'onglet  
Accessoires



**NORMES APPLICABLES**  
EN 55015:2009;EN  
61547:2009;EN 61000-3-  
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN  
60598-2-2:2012;EN 60598-  
1:2009;EN 1122B:2001



## Plaque LED 15W 1 170Lm 6000°K Circulaire 40 000H [GR-RDP11-15W-CW]



### electroled

5 allée des troènes  
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

**09 80 53 53 46** | [contact@electroled.fr](mailto:contact@electroled.fr)  
[https://electroled.fr/plaques-a-led-ultrafines-circulaires/280-280-plaque-led-15w-1-170lm-6000ok-circulaire-40-000h-gr-rdp11-15w-cw-8435402525080.html#/7448-ean\\_13-8435402525080](https://electroled.fr/plaques-a-led-ultrafines-circulaires/280-280-plaque-led-15w-1-170lm-6000ok-circulaire-40-000h-gr-rdp11-15w-cw-8435402525080.html#/7448-ean_13-8435402525080)



