



**electroled**  
5 allée des troènes  
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

**09 80 53 53 46**  
contact@electroled.fr  
[https://electroled.fr/plaques-a-led-ultrafines-circulaires/458-458-plaque-led-18w-1-380lm-6000ok-circulaire-40-000h-ho-gp-lz-3-b-cw-8435402533993.html#/7626-ean\\_13-8435402533993](https://electroled.fr/plaques-a-led-ultrafines-circulaires/458-458-plaque-led-18w-1-380lm-6000ok-circulaire-40-000h-ho-gp-lz-3-b-cw-8435402533993.html#/7626-ean_13-8435402533993)

## Plaque LED 18W 1 380Lm 6000°K Circulaire 40 000H [HO-GP-LZ-3-B-CW]



- Blanc Neutre HO-GP-LZ-3-B-W
- Blanc chaud HO-GP-LZ-3-B-WW
- Blanc froid HO-GP-LZ-3-B-CW



<b>CLASSE ÉNERGÉTIQUE</b> G	<b>CODE POUR TÉLÉCOMMANDE</b> RM PRO	<b>BRANCHEMENT</b> -
<b>PLAGE D'IRC MAXIMALE</b> 2	<b>RENDU DES COULEURS (CRI)</b> 80	<b>EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)</b> 76
<b>INDICE R9</b> 26	<b>PLAGE IRC MINIMUM</b> 92	<b>CLASSE D'ISOLATION</b> II
<b>ANGLE DE RAYONNEMENT (°)</b> 120	<b>GRADUABLE</b> Non	<b>EQUIVALENCE (W)</b> 120
<b>MOMENT DE DÉPART (S)</b> 0.2	<b>POIDS (GR)</b> 360	<b>PUISSANCE (W)</b> 18.0
<b>LUMENS (LM)</b> 1380	<b>INDICE IP</b> IP20	<b>FACTEUR DE PUISSANCE (PF)</b> 0.98
<b>DIMENSION DE COUPE (MM)</b> Ø200	<b>KELVIN °</b> 6000	<b>CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H)</b> 18.0
<b>FLICKER</b> 0.85	<b>CCT UNIQUE</b> 6000	<b>HAUT</b> 17.0
<b>DIAMÈTRE</b> Ø225	<b>DURÉE DE VIE (H)</b> 40000	<b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION)</b> 36.53
<b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION)</b> 21.92	<b>CHROMATICITÉ X</b> 0.323	<b>CHROMATICITÉ Y</b> 0.353
<b>DIMENSIONS (MM)</b> 17xØ225	<b>FRÉQUENCE (HZ)</b> 50/ 60	<b>CYCLES MARCHE/ARRÊT</b> 100000
<b>GAMME DE TEMPÉRATURES (°C)</b> -20 +40	<b>DIFFUSEUR</b> Laiteux	



**SORTIE DU DRIVER**  
30-42 V



**BASE**  
Terminal



**NOMBRE ET TYPE DE LEDS**  
Osram Led



**CCT UNIQUE/GAMME**  
Seulement



**COULEUR**  
Blanc Froid



**MATÉRIAUX**  
Aluminium/PC



**CODE PRODUIT**  
HO-GP-LZ-3-B-CW



**CERTIFICATS**  
CE/ROHS/ISO9001



**DIRECTIONNEL**  
Non directionnel



**DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION)**  
13.700000000000001



**AUTRES INFORMATIONS**  
Possibilité de gradation en achetant un contrôleur dimmable dans l'onglet Accessoires



**NORMES APPLICABLES**  
EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001



**Plaque LED 18W 1 380Lm  
6000°K Circulaire 40 000H  
[HO-GP-LZ-3-B-CW]**



**electroled**

5 allée des troènes  
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

**09 80 53 53 46** | [contact@electroled.fr](mailto:contact@electroled.fr)  
[https://electroled.fr/plaques-a-led-ultrafines-circulaires/458-458-plaque-led-18w-1-380lm-6000ok-circulaire-40-000h-ho-gp-lz-3-b-cw-8435402533993.html#/7626-ean\\_13-8435402533993](https://electroled.fr/plaques-a-led-ultrafines-circulaires/458-458-plaque-led-18w-1-380lm-6000ok-circulaire-40-000h-ho-gp-lz-3-b-cw-8435402533993.html#/7626-ean_13-8435402533993)



