



**electroled**  
5 allée des troènes  
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

**09 80 53 53 46**  
contact@electroled.fr  
[https://electroled.fr/plaques-a-led-ultrafines-circulaires/372-372-plaque-led-25w-2-000lm-6000ok-circulaire-40-000h-gr-rdp16-25w-pl-cw-8435402525226.html#/7540-ean\\_13-8435402525226](https://electroled.fr/plaques-a-led-ultrafines-circulaires/372-372-plaque-led-25w-2-000lm-6000ok-circulaire-40-000h-gr-rdp16-25w-pl-cw-8435402525226.html#/7540-ean_13-8435402525226)

## Plaque LED 25W 2 000Lm 6000°K Circulaire 40 000H [GR-RDP16- 25W-PL-CW]



Blanc Neutre

GR-RDP16-25W-PL-W

Blanc chaud

GR-RDP16-25W-PL-WW

Blanc froid

GR-RDP16-25W-PL-CW



|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>CLASSE ÉNERGÉTIQUE</b><br>G   | <b>CODE POUR TÉLÉCOMMANDE</b><br>RM PRO      | <b>BRANCHEMENT</b><br>-  |
| <b>PLAGE D'IRC MAXIMALE</b><br>8                                       | <b>RENDU DES COULEURS (CRI)</b><br>80        | <b>EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)</b><br>80                               |
| <b>INDICE R9</b><br>36   | <b>PLAGE IRC MINIMUM</b><br>98               | <b>CLASSE D'ISOLATION</b><br>II  |
| <b>ANGLE DE RAYONNEMENT (°)</b><br>120                                 | <b>GRADUABLE</b><br>Non                      | <b>EQUIVALENCE (W)</b><br>170  |
| <b>MOMENT DE DÉPART (S)</b><br>0.2                                     | <b>POIDS (GR)</b><br>498                     | <b>PUISSANCE (W)</b><br>25.0   |
| <b>LUMENS (LM)</b><br>2000   | <b>INDICE IP</b><br>IP20                     | <b>FACTEUR DE PUISSANCE (PF)</b><br>0.98                               |
| <b>DIMENSION DE COUPE (MM)</b><br>Ø275                                 | <b>KELVIN °</b><br>6000                      | <b>CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H)</b><br>25.0                    |
| <b>FLICKER</b><br>0.95   | <b>CCT UNIQUE</b><br>6000                    | <b>HAUT</b><br>17.0  |
| <b>DIAMÈTRE</b><br>Ø295  | <b>DURÉE DE VIE (H)</b><br>40000             | <b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION)</b><br>36.53 |
| <b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION)</b><br>21.92 | <b>CHROMATICITÉ X</b><br>0.446               | <b>CHROMATICITÉ Y</b><br>0.401   |
| <b>DIMENSIONS (MM)</b><br>17xØ295                                      | <b>FRÉQUENCE (HZ)</b><br>50/ 60              | <b>CYCLES MARCHE/ARRÊT</b><br>100000                                   |
|  | <b>GAMME DE TEMPÉRATURES (°C)</b><br>-20 +40 | <b>DIFFUSEUR</b><br>Laiteux  |



**SORTIE DU DRIVER**  
30-42 V



**BASE**  
Terminal



**CCT UNIQUE/GAMME**  
Seulement



**NOMBRE ET TYPE DE LEDS**  
Epistar Led



**COULEUR**  
Blanc Froid



**MATÉRIAUX**  
Aluminium/PC



**CERTIFICATS**  
CE/ROHS/ISO9001



**DIRECTIONNEL**  
Non directionnel



**CODE PRODUIT**  
GR-RDP16-25W-PL-CW



**DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION)**  
13.700000000000001



**AUTRES INFORMATIONS**  
Possibilité de gradation en achetant un contrôleur dimmable dans l'onglet Accessoires



**NORMES APPLICABLES**  
EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001



**Plaque LED 25W 2 000Lm  
6000°K Circulaire 40 000H  
[GR-RDP16-25W-PL-CW]**



**electoled**

5 allée des troènes  
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

**09 80 53 53 46** | [contact@electoled.fr](mailto:contact@electoled.fr)  
[https://electoled.fr/plaques-a-led-ultrafines-circulaires/372-372-plaque-led-25w-2-000lm-6000ok-circulaire-40-000h-gr-rdp16-25w-pl-cw-8435402525226.html#/7540-ean\\_13-8435402525226](https://electoled.fr/plaques-a-led-ultrafines-circulaires/372-372-plaque-led-25w-2-000lm-6000ok-circulaire-40-000h-gr-rdp16-25w-pl-cw-8435402525226.html#/7540-ean_13-8435402525226)



