



Ampoule LED E27 10W 820Lm 6000°K A60 LED 15 000H [HO- LM7035-CW]



A+ ★★★★★

- Blanc Neutre HO-LM7035-W
- Blanc chaud HO-LM7035-WW
- Blanc froid HO-LM7035-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		PLAGE D'IRC MAXIMALE 8		EQUIVALENCE (W) 90
	RENDU DES COULEURS (CRI) 80		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 82		POIDS (GR) 80
	INDICE R9 28		PLAGE IRC MINIMUM 92		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 360
	LUMENS (LM) 820		GRADUABLE Non		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.9
	MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		BASE E27		FLICKER 0.9
	DIAMÈTRE Ø60		PUISSANCE (W) 10.0		INDICE IP IP20
	KELVIN ° 6000		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 10.0		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 8.22
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 5.14		CCT UNIQUE 6000		DURÉE DE VIE (H) 15000
	CHROMATICITÉ X 0.311		CYCLES MARCHE/ARRÊT 80000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 13.70
	CHROMATICITÉ Y 0.332		NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD2835		HAUT 110.0
	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		DIFFUSEUR		DIMENSIONS (MM) 110xØ60
	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C)				CCT UNIQUE/GAMME

-20 +40

Laiteux

Seulement

 **TENSION**
170-265VAC

 **COULEUR**
Blanc Froid

 **SORTIE DU DRIVER**
DC220V 30ma

 **CODE PRODUIT**
HO-LM7035-CW

 **MATÉRIAUX**
Aluminium/PC

 **CERTIFICATS**
CE/ROHS/ISO9001

 **DIRECTIONNEL**
Non directionnel

 **NORMES APPLICABLES**
EN 55015:2009;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
60968:1999



**Ampoule LED E27 10W 820Lm
6000°K A60 LED 15 000H [HO-
LM7035-CW]**



A⁺

ElectroLED

ElectroLed
5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>

