



Plaque LED 20W 1 600Lm 6000°K Circulaire 40 000H [GR-RDP15-20W-CW]

A+ ★★★★★

- Blanc Neutre
- Blanc chaud
- Blanc froid

GR-RDP15-20W-W
 GR-RDP15-20W-WW
 GR-RDP15-20W-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO		BRANCHEMENT -
	PLAGE D'IRC MAXIMALE 2		RENDU DES COULEURS (CRI) 80		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 80
	INDICE R9 25		PLAGE IRC MINIMUM 97		CLASSE D'ISOLATION II
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		GRADUABLE Non		EQUIVALENCE (W) 135
	MOMENT DE DÉPART (S) 0.2		POIDS (GR) 422		PUISSANCE (W) 20.0
	LUMENS (LM) 1600		INDICE IP IP20		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.98
	DIMENSION DE COUPE (MM) Ø217		KELVIN ° 6000		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 20.0
	FLICKER 0.83		CCT UNIQUE 6000		CHROMATICITÉ Y 0.39
	HAUT 17.0		DIAMÈTRE Ø240		DURÉE DE VIE (H) 40000
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.392
	CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		DIMENSIONS (MM) 17xØ240		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
					GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40

DIFFUSEUR
Laiteux

SORTIE DU DRIVER
30-42 V

BASE
Terminal

NOMBRE ET TYPE DE LEDS
Osram Led

CCT UNIQUE/GAMME
Seulement

COULEUR
Blanc Froid

MATÉRIAUX
Aluminium/PC

CODE PRODUIT
GR-RDP15-20W-CW

CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001

DIRECTIONNEL
Non directionnel

**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001

AUTRES INFORMATIONS
Possibilité de gradation en achetant un contrôleur dimmable dans l'onglet Accessoires

NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
60598-2-2:2012;EN 60598-
1:2009;EN 1122B:2001



**Plaque LED 20W 1 600Lm
6000°K Circulaire 40 000H
[GR-RDP15-20W-CW]**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/plaques-a-led-ultrafines-circulaires/320-320-plaque-led-20w-1-600lm-6000ok-circulaire-40-000h-gr-rdp15-20w-cw-8435402525196.html#/7488-ean_13-8435402525196



