



Plaque LED 18W 1 409Lm 6000°K Circulaire 40 000H [JL-GP-LZ-3-M-CW]



- Blanc Neutre
- Blanc chaud
- Blanc froid

HO-GP-LZ-3-M-W
 HO-RDP13-18W-WW
 HO-GP-LZ-3-M-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -		BRANCHEMENT -
	RENDU DES COULEURS (CRI) 80		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 78		INDICE R9 26
	PLAGE IRC MINIMUM 88		PLAGE D'IRC MAXIMALE 28		CLASSE D'ISOLATION II
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		GRADUABLE Non		EQUIVALENCE (W) 120
	MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		POIDS (GR) 350		PUISSANCE (W) 18.0
	LUMENS (LM) 1409		INDICE IP IP20		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.98
	DIMENSION DE COUPE (MM) Ø200		KELVIN ° 6000		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 18.0
	FLICKER 0.96		CCT UNIQUE 6000		HAUT 17.0
	DIAMÈTRE Ø220		DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.70		CHROMATICITÉ X 0.319
					CHROMATICITÉ Y 0.338
	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		DIMENSIONS (MM) 17xØ220

	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		DIFFUSEUR Laiteux		SORTIE DU DRIVER 30-42 V
	BASE Terminal		NOMBRE ET TYPE DE LEDS Osram Led		CCT UNIQUE/GAMME Seulement
	COULEUR Blanc Froid		MATÉRIAUX Aluminium/PC		CODE PRODUIT HO-GP-LZ-3-M-CW
	CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001		DIRECTIONNEL Non directionnel		AUTRES INFORMATIONS Possibilité de gradation en achetant un contrôleur dimmable dans l'onglet Accessoires



NORMES APPLICABLES

EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001



Plaque LED 18W 1 409Lm 6000°K Circulaire 40 000H [JL-GP-LZ-3-M-CW]



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/plaques-a-led-ultrafines-circulaires/711-711-plaque-led-18w-1-409lm-6000ok-circulaire-40-000h-jl-gp-lz-3-m-cw-8435402544319.html#/7879-ean_13-8435402544319



