



Ampoule LED E27 6W 475Lm 2000°K Filament A60 40 000H [JK-A60-6WA-WW]

A⁺

■ Blanc chaud

JK-A60-6WA-WW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		PLAGE D'IRC MAXIMALE 2		EQUIVALENCE (W) 50
	RENDU DES COULEURS (CRI) 80		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 79		POIDS (GR) 40
	INDICE R9 12		PLAGE IRC MINIMUM 97		PUISSANCE (W) 6.0
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 360		LUMENS (LM) 475		GRADUABLE Non
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.9		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		BASE E27
	CONSUMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 6.0		FLICKER 0.9		DIAMÈTRE Ø60
	INDICE IP IP20		KELVIN ° 2000		CCT UNIQUE 2000
	MATÉRIAUX Verre		DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.468		CHROMATICITÉ Y 0.414
	CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		HAUT 105.0		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
	DIFFUSEUR Laiteux		DIMENSIONS (MM) 105xØ60		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40
			TENSION 85-265VAC		CCT UNIQUE/GAMME Seulement



COULEUR
Blanc chaud



SORTIE DU DRIVER
DC220V 20MA



CODE PRODUIT
JK-A60-6WA-WW



NOMBRE ET TYPE DE LEDS
Filamento LED



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
60968:1999



**Ampoule LED E27 6W 475Lm
2000°K Filament A60 40 000H
[JK-A60-6WA-WW]**

A⁺

ElectroLED

ElectroLed

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>



