



Plaque LED 6W 449Lm 3000°K Circulaire Bronze 50 000H [GL-CL-R6N-B-WW]

A+

■ Blanc chaud

GL-CL-R6N-B-WW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO		BRANCHEMENT -
	PLAGE D'IRC MAXIMALE 5		EQUIVALENCE (W) 50		RENDU DES COULEURS (CRI) 80
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 74		INDICE R9 12		PLAGE IRC MINIMUM 97
	CLASSE D'ISOLATION II		PUISSANCE (W) 6.0		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120
	LUMENS (LM) 448		GRADUABLE Non		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1
	CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 6.0		POIDS (GR) 100		INDICE IP IP20
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.98		DIMENSION DE COUPE (MM) Ø104		KELVIN ° 3000
	FLICKER 0.41		CCT UNIQUE 3000		HAUT 20.0
	DIAMÈTRE Ø120		DURÉE DE VIE (H) 50000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 17.12
	CHROMATICITÉ X 0.432		CHROMATICITÉ Y 0.403		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
	CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		DIMENSIONS (MM) 20xØ120		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40
	DIFFUSEUR Laiteux		BASE Terminal		SORTIE DU DRIVER DC12-24V



TENSION
85-265VAC



CCT UNIQUE/GAMME
Seulement



NOMBRE ET TYPE DE LEDS
Epistar Led



COULEUR
Blanc chaud



MATÉRIAUX
Aluminium/PC



CODE PRODUIT
GL-CL-R6N-B-WW



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION)
45.660000000000004



DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION)
27.400000000000002



AUTRES INFORMATIONS
Possibilité de gradation en achetant un contrôleur dimmable dans l'onglet Accessoires



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001



Plaque LED 6W 449Lm 3000°K Circulaire Bronze 50 000H [GL-CL-R6N-B-WW]

A+

electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/plaques-a-led-ultrafines-circulaires/975-975-plaque-led-6w-449lm-3000ok-circulaire-bronze-50-000h-gl-cl-r6n-b-ww-8435402555650.html#/8143-ean_13-8435402555650



