



Ampoule LED E27 6W 403Lm 2000°K Filament 40 000H [JTX- J27DH662-WW]

A⁺



■ Blanc chaud

JTX-J27DH662-WW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		PLAGE D'IRC MAXIMALE 6		EQUIVALENCE (W) 50
	RENDU DES COULEURS (CRI) 80		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 67		POIDS (GR) 25
	INDICE R9 12		PLAGE IRC MINIMUM 93		PUISSANCE (W) 6.0
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 360		LUMENS (LM) 403		GRADUABLE Non
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.5		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		BASE E27
	CONSUMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 6.0		DIAMÈTRE Ø60		INDICE IP IP20
	KELVIN ° 2000		FLICKER 0.89		CCT UNIQUE 2000
	MATÉRIAUX Verre		DURÉE DE VIE (H) 40000		CYCLES MARCHE/ARRÊT 80000
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.467
	HAUT 105.0		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CHROMATICITÉ Y 0.467
	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		SORTIE DU DRIVER DC12-24V		TENSION 85-265VAC



CCT UNIQUE/GAMME
Seulement



COULEUR
Blanc chaud



DIFFUSEUR
Transparent



NOMBRE ET TYPE DE LEDS
Filamento LED



CODE PRODUIT
JTX-J27DH662-WW



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
60968:1999



**Ampoule LED E27 6W 403Lm
2000°K Filament 40 000H [JTX-
J27DH662-WW]**



ElectroLED

ElectroLed

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>



