



Plaque LED 18W 1 800Lm Télécommande (Intensité-CCT) 40 000H [HO-PL-18W-RC]



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO		BRANCHEMENT -
	INDICE R9 8		PLAGE D'IRC MAXIMALE 1		RENDU DES COULEURS (CRI) 80
	PLAGE IRC MINIMUM 92		CLASSE D'ISOLATION II		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120
	GRADUABLE Oui		EQUIVALENCE (W) 120		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 100		POIDS (GR) 390		PUISSANCE (W) 18.0
	LUMENS (LM) 1800		INDICE IP IP20		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.98
	DIMENSION DE COUPE (MM) Ø200		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 18.0		FLICKER 0.75
	PLAGE CCT MINIMALE 3000		PLAGE CCT MAXIMALE 6000		HAUT 17.0
	DIAMÈTRE Ø220		DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.323		CHROMATICITÉ Y 0.353
	DIMENSIONS (MM) 17xØ220		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000
	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		DIFFUSEUR Laitoux		

 **BASE**
Terminal

 **NOMBRE ET TYPE DE LEDS**
Osram Led

 **TENSION**
85-265VAC

 **SORTIE DU DRIVER**
DC180-210V

 **CODE PRODUIT**
HO-PL-18W-RC

 **MATÉRIAUX**
Aluminium/PC

 **CERTIFICATS**
CE/ROHS/ISO9001

 **DIRECTIONNEL**
Non directionnel

 **DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION)**
13.700000000000001

 **COULEUR**
Froid/Naturel/Chaud

 **AUTRES INFORMATIONS**
Instructions détaillées dans l'onglet "Documents"

 **NORMES APPLICABLES**
EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001



Plaque LED 18W 1 800Lm Télécommande (Intensité-CCT) 40 000H [HO-PL-18W-RC]



electroled
5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/plaques-a-led-ultrafines-circulaires/1899-1899-plaque-led-18w-1-800lm-telecommande-intensite-cct-40-000h-ho-pl-18w-rc-8445152005558.html#/9067-ean_13-8445152005558

