



## Ampoule LED E27 4W 288Lm 2000°K Filament G45 40 000H [HO-LF-G45-E27-4W-WW]

A+ ★★★★★

■ Blanc chaud

HO-LF-G45-E27-4W-WW



<b>CLASSE ÉNERGÉTIQUE</b> G	<b>DIMENSION DE COUPE (MM)</b> -	<b>CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO</b> -
<b>BRANCHEMENT</b> -	<b>PLAGE D'IRC MAXIMALE</b> 2	<b>EQUIVALENCE (W)</b> 35
<b>RENDU DES COULEURS (CRI)</b> 80	<b>EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)</b> 72	<b>POIDS (GR)</b> 27
<b>INDICE R9</b> 12	<b>PLAGE IRC MINIMUM</b> 95	<b>PUISSANCE (W)</b> 4.0
<b>ANGLE DE RAYONNEMENT (°)</b> 360	<b>LUMENS (LM)</b> 288	<b>GRADUABLE</b> Non
<b>FACTEUR DE PUISSANCE (PF)</b> 0.5	<b>MOMENT DE DÉPART (S)</b> 0.2	<b>BASE</b> E27
<b>CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H)</b> 4.0	<b>DIAMÈTRE</b> Ø44	<b>INDICE IP</b> IP20
<b>KELVIN °</b> 2000	<b>FLICKER</b> 0.97	<b>CCT UNIQUE</b> 2000
<b>HAUT</b> 70.0	<b>MATÉRIAUX</b> Verre	<b>DURÉE DE VIE (H)</b> 40000
<b>CYCLES MARCHE/ARRÊT</b> 80000	<b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION)</b> 36.53	<b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION)</b> 21.92
<b>CHROMATICITÉ X</b> 0.446	<b>CHROMATICITÉ Y</b> 0.401	<b>DIMENSIONS (MM)</b> 70xØ44
<b>FRÉQUENCE (HZ)</b> 50/ 60	<b>GAMME DE TEMPÉRATURES (°C)</b> -20 +40	<b>CCT UNIQUE/GAMME</b> Seulement
<b>TENSION</b> AC220-240V	<b>COULEUR</b> Blanc chaud	<b>DIFFUSEUR</b> Transparent



**SORTIE DU DRIVER**  
DC220V 10MA



**NOMBRE ET TYPE DE LEDS**  
Filamento LED



**CERTIFICATS**  
CE/ROHS/ISO9001



**DIRECTIONNEL**  
Non directionnel



**DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION)**  
13.700000000000001



**CODE PRODUIT**  
HO-LF-G45-E27-4W-WW



**NORMES APPLICABLES**  
EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999



**Ampoule LED E27 4W 288Lm  
2000°K Filament G45 40 000H  
[HO-LF-G45-E27-4W-WW]**



**ElectroLED**

**ElectroLed**

5 allée des troènes  
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

**09 80 53 53 46** | [contact@electroled.fr](mailto:contact@electroled.fr)  
<https://electroled.fr/>



