



Ampoule LED GU10 6W 540Lm 6000°K 40 000H [JN-5C-GU10-6W-CW]

A+ ★★★★★☆

■ Blanc chaud

JN-5C-GU10-6W-WW

■ Blanc froid

JN-5C-GU10-6W-CW



CLASSE ÉNERGÉTIQUE F	DIMENSION DE COUPE (MM) -	CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
BRANCHEMENT -	PLAGE D'IRC MAXIMALE 1	EQUIVALENCE (W) 50
RENDU DES COULEURS (CRI) 80	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 90	POIDS (GR) 50
INDICE R9 28	PLAGE IRC MINIMUM 94	NOMBRE ET TYPE DE LEDS COB
PUISSANCE (W) 6.0	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120	LUMENS (LM) 540
GRADUABLE Non	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.9	MOMENT DE DÉPART (S) 0.1
CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 6.0	DIAMÈTRE Ø50	INDICE IP IP20
BASE GU10	KELVIN ° 6000	FLICKER 0.86
CCT UNIQUE 6000	HAUT 57.0	DURÉE DE VIE (H) 40000
DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92	CHROMATICITÉ X 0.324
DIMENSIONS (MM) 57xØ50	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60	CHROMATICITÉ Y 0.352
GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40	DIFFUSEUR Laiteux	CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000
		SORTIE DU DRIVER DC12-24V

TENSION
85-265VAC

CCT UNIQUE/GAMME
Seulement

COULEUR
Blanc Froid

MATÉRIAUX
Aluminium/PC

CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001

CODE PRODUIT
JN-5C-GU10-6W-CW

DIRECTIONNEL
Non directionnel

DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION)
13.700000000000001

NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999



**Ampoule LED GU10 6W 540Lm
6000°K 40 000H [JN-5C-GU10-
6W-CW]**



ElectroLED

ElectroLed

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>



