



## Pack de 5 Ampoules LED GU10 6W 500Lm 4200°K 40 000H [HO-GU10-SMD-6W-IC-W-PK5-AP]

A+ ★★★★★

■ Blanc Neutre

HO-GU10-SMD-6W-IC-W-PK5-AP

■ Blanc chaud

HO-GU10-SMD-6W-IC-WW-PK5-AP

■ Blanc froid

HO-GU10-SMD-6W-IC-CW-PK5-AP



	<b>CLASSE ÉNERGÉTIQUE</b> G		<b>DIMENSION DE COUPE (MM)</b> -		<b>CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO</b> -
	<b>BRANCHEMENT</b> -		<b>INDICE R9</b> 5		<b>PLAGE D'IRC MAXIMALE</b> 9
	<b>EQUIVALENC (W)</b> 50		<b>RENDU DES COULEURS (CRI)</b> 80		<b>EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)</b> 83
	<b>POIDS (GR)</b> 33		<b>PLAGE IRC MINIMUM</b> 97		<b>PUISSANCE (W)</b> 6.0
	<b>ANGLE DE RAYONNEMENT (°)</b> 120		<b>LUMENS (LM)</b> 500		<b>GRADUABLE</b> Non
	<b>FACTEUR DE PUISSANCE (PF)</b> 0.9		<b>MOMENT DE DÉPART (S)</b> 0.1		<b>CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H)</b> 6.0
	<b>DIAMÈTRE</b> Ø50		<b>INDICE IP</b> IP20		<b>BASE</b> GU10
	<b>KELVIN °</b> 4200		<b>FLICKER</b> 0.87		<b>HAUT</b> 59.0
	<b>DURÉE DE VIE (H)</b> 40000		<b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION)</b> 36.53		<b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION)</b> 21.92
	<b>CHROMATICITÉ X</b> 0.378		<b>CHROMATICITÉ Y</b> 0.384		<b>DIMENSIONS (MM)</b> 59xØ50
	<b>FRÉQUENCE (HZ)</b> 50/ 60		<b>CYCLES MARCHE/ARRÊT</b> 100000		<b>NOMBRE ET TYPE DE LEDS</b> SMD2835
	<b>GAMME DE TEMPÉRATURES (°C)</b> -20 +40		<b>DIFFUSEUR</b> Laiteux		<b>CCT UNIQUE/GAMME</b> Seulement

**TENSION**  
220-245VAC

**MATÉRIAUX**  
Aluminium/PC

**COULEUR**  
Blanc naturel

**CERTIFICATS**  
CE/ROHS/ISO9001

**DIRECTIONNEL**  
Non directionnel

**DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION)**  
13.700000000000001

**CODE PRODUIT**  
HO-GU10-SMD-6W-IC-W-PK5-AP

**NORMES APPLICABLES**  
EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999



**Pack de 5 Ampoules LED GU10  
6W 500Lm 4200°K 40 000H  
[HO-GU10-SMD-6W-IC-W-PK5-  
AP]**



**ElectroLED**

**ElectroLed**  
5 allée des troènes  
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

**09 80 53 53 46** | [contact@electroled.fr](mailto:contact@electroled.fr)  
<https://electroled.fr/>



