



Panneau LED Superslim 30W 60x60Cm RGB Télécommande 40 000H [HO-P-RGB-30W]



■ RVB

HO-P-RGB-30W



	DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -		BRANCHEMENT -
	CLASSE D'ISOLATION II		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		COULEUR RVB
	GRADUABLE Oui		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.8		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1
	UGR ≤19		PUISSANCE (W) 30.0		INDICE IP IP20
	CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 30.0		HAUT 12.0		DURÉE DE VIE (H) 40000
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		LONGUEUR 595.0
	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40
	BASE Terminal		SORTIE DU DRIVER DC36-80V		TENSION 85-265VAC
	DIMENSIONS (MM) 595x12x595		NOMBRE ET TYPE DE LEDS Samsung Led		CODE PRODUIT HO-P-RGB-30W
	MATÉRIAUX Aluminium/PC		CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001		DIFFUSEUR Microprismatique
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.700000000000001		NORMES APPLICABLES EN 55015:2013;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2013;EN 61000-4-2:2009;EN 61000-4-3:2006;EN 61000-4-4:2004;EN		

61000-4-5:2006; EN 61000-4-6:2009; EN 61000-4-8:2010; EN 61000-4-11:2004;1194/2012/EU;874/2012/EU;EN 60598-1:2008;EN 60598-2-2:2012



**Panneau LED Superslim 30W
60x60Cm RGB Télécommande
40 000H [HO-P-RGB-30W]**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/panneaux-led-encastres/2049-panneau-led-superslim-30w-60x60cm-rgb-telecommande-40-000h-ho-p-rgb-30w-8445152000058.html>

