



Panneau LED Superslim 40W 3800Lm 4200°K 120x30Cm Cadre Blanc Driver Lifud 40 000H [HO- LM5264-W]

A⁺ ★★★★★

Blanc Neutre

HO-LM5264-W

Blanc froid

HO-LM5264-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO
	BRANCHEMENT -		INDICE R9 4		PLAGE D'IRC MAXIMALE 3
	RENDU DES COULEURS (CRI) 80		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 95		PLAGE IRC MINIMUM 95
	CLASSE D'ISOLATION II		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		GRADUABLE Non
	EQUIVALENCE (W) 215		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		UGR ≤19
	PUISSANCE (W) 40.0		LUMENS (LM) 3800		INDICE IP IP40
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.99		KELVIN ° 4200		CONSUMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 40.0
	POIDS (GR) 1900		FLICKER 0.97		HAUT 30.0
	DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92
	CHROMATICITÉ X 0.393		CHROMATICITÉ Y 0.391		LARGEUR 295.0
	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		LONGUEUR 1195.0
	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		BASE Terminal		CCT UNIQUE/GAMME Seulement

	TENSION 170-265VAC		CODE PRODUIT HO-LM5264-W		NOMBRE ET TYPE DE LEDS Samsung Led
	DIMENSIONS (MM) 1195x30x295		MATÉRIAUX Aluminium/PC		COULEUR Blanc naturel
	SORTIE DU DRIVER 30-42V 1050mA		CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001		DIFFUSEUR Microprismatique
	DIRECTIONNEL Non directionnel		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.700000000000001		NORMES APPLICABLES EN 55015:2013;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2013;EN 61000-4-2:2009;EN 61000-4-3:2006;EN 61000-4-4:2004;EN 61000-4-5:2006; EN 61000-4-6:2009; EN 61000-4-8:2010; EN 61000-4-11:2004;1194/2012/EU;874/2012/EU;EN 60598-1:2008;EN 60598-2-2:2012



**Panneau LED Superslim 40W
3800Lm 4200°K 120x30Cm
Cadre Blanc Driver Lifud 40
000H [HO-LM5264-W]**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/panneaux-led-encastres/1627-panneau-led-superslim-40w-3800lm-4200ok-120x30cm-cadre-blanc-driver-lifud-40-000h--ho-lm5264-w-8435402596967.html>

