



Panneau LED 44W 4 400Lm 6000°K 60x60Cm Treillis UGR19 40 000H



Blanc Neutre

Blanc froid

HO-595x595-44W- ECO-W

HO-595x595-44W- ECO-CW



	PUissance (W) 44		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 90		RENDU DES COULEURS (CRI) 80
	CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 44		INDICE R9 18		PLAGE IRC MINIMUM 80
	PLAGE D'IRC MAXIMALE 90		LARGEUR 35		CLASSE D'ISOLATION II
	GRADUABLE Non		EQUIVALENCE (W) 230		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.9
	MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 100		UGR ≤19
	HAUT 595		LONGUEUR 595		LUMENS (LM) 4400
	INDICE IP IP40		KELVIN ° 6000		POIDS (GR) 1900
	FLICKER 0.83		CCT UNIQUE 6000		DURÉE DE VIE (H) 40000
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.306
	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60				CHROMATICITÉ Y 0.331
	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD2835
	CCT UNIQUE/GAMME Seulement		SORTIE DU DRIVER DC24-38V		TENSION 85-260VAC
	DIMENSIONS (MM) 595x595x35		COULEUR Blanc Froid		



MATÉRIAUX
Aluminium/PC



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIFFUSEUR
Microprismatique



DIRECTIONNEL
Non directionnel



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



CODE PRODUIT
HO-595x595-44W- ECO-CW



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2013;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2013;EN
61000-4-2:2009;EN 61000-4-
3:2006;EN 61000-4-4:2004;EN
61000-4-5:2006; EN 61000-4-
6:2009; EN 61000-4-8:2010;
EN 61000-4-
11:2004;1194/2012/EU;874/20
12/EU;EN 60598-1:2008;EN
60598-2-2:2012



**Panneau LED 44W 4 400Lm
6000°K 60x60Cm Treillis
UGR19 40 000H**

A⁺

electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/accueil/9049-panneau-led-44w-4-400lm-6000k-60x60cm-treillis-ugr19-40-000h.html>



