



Panneau LED 40W 4 400Lm 6000°K 60x60Cm Treillis UGR19 40 000H [HO-PG-600x600-40W-CW]

A⁺ ★★★★★

- Blanc Neutre HO-PG-600x600-40W-W
- Blanc chaud HO-PG-600x600-40W-WW
- Blanc froid HO-PG-600x600-40W-CW
- Blanc froid HO-PG-600x600-40W-5K



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		PLAGE D'IRC MAXIMALE 1		RENDU DES COULEURS (CRI) 80
	INDICE R9 18		PLAGE IRC MINIMUM 97		CLASSE D'ISOLATION II
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		GRADUABLE Non		EQUIVALENCE (W) 215
	MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 110		UGR ≤19
	PUISSANCE (W) 40.0		LUMENS (LM) 4400		INDICE IP IP40
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.99		KELVIN ° 6000		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 40.0
	POIDS (GR) 1900		FLICKER 0.83		CCT UNIQUE 6000
	HAUT 35.0		DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.306		CHROMATICITÉ Y 0.331
			LONGUEUR 595.0		LARGEUR 595.0
	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C)

	BASE Terminal		CCT UNIQUE/GAMME Seulement		DIMENSIONS (MM) 595x35x595
	NOMBRE ET TYPE DE LEDS Samsung LED		COULEUR Blanc Froid		MATÉRIAUX Aluminium/PC
	SORTIE DU DRIVER 24-42Vdc 900mA		CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001		DIFFUSEUR Microprismatique
	DIRECTIONNEL Non directionnel		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.700000000000001		CODE PRODUIT HO-PG-600x600-40W-CW
					NORMES APPLICABLES EN 55015:2013;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2013;EN 61000-4-2:2009;EN 61000-4-3:2006;EN 61000-4-4:2004;EN 61000-4-5:2006; EN 61000-4-6:2009; EN 61000-4-8:2010; EN 61000-4-11:2004;1194/2012/EU;874/2012/EU;EN 60598-1:2008;EN 60598-2-2:2012



**Panneau LED 40W 4 400Lm
6000°K 60x60Cm Treillis
UGR19 40 000H [HO-PG-
600x600-40W-CW]**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/panneaux-led-encastres/2013-2013-panneau-led-40w-4-000lm-6000ok-60x60cm-treillis-ugr19-40-000h-ho-pg-600x600-40w-cw-8445152009129.html#/9181-ean_13-8445152009129



